

VARETA TIG ER70S-3 AEME



Bitolas: • 2,4mm • 3.2mm

Especificação: ER70S-3

Peso: Caixa 5Kg

Processo GTAW (TIG)

Excelentes propriedades Mecânicas

AWS / ASME SFA 5:18

A Vareta TIG ER70S-3 da AEME é um consumível de solda cobreado, criado especialmente para ser utilizado nos processos de soldagem TIG, ajudando a entregar o resultado que os seus clientes tanto esperam.

Possui um excelente controle da solda, facilitando o seu uso em espessuras mais finas durante os processos.

Nosso produto segue o padrão da Norma AWS / ASME SFA 5:18

Suas propriedades mecânicas acompanham limite de escoamento (MPa) de 400 min, limite de resistência (MPa) de 480 min, alongamento (%) de 22 min e impacto Impacto (-20°C) (J) de 27 min.

Aplicações:

É um produto recomendado, principalmente, para as soldagens dos aços C em geral e nos processos de passes de raiz em chapas ou tubos de aços ao carbono, ajudando a promover ótimos acabamentos superficiais, livres de respingos.

Aeme do Brasil Comércio e Importação LTDA

Avenida Presidente Kennedy 2020 Parque Industrial Lagoinha - 14095-220 - Ribeirão Preto SP
+55 16 3603 1103 | www.aeme.ind.br