

ELETRODO REVESTIDO AEME AWS E6013



Bitolas: • 2,50mm • 3,25mm • 4,00mm • 5,00mm

Especificação: AWS E6013

Peso: Varia de acordo com a Medida

LATA com 15Kg = 2mm

LATA com 20Kg = • 2,5mm • 3,25mm • 4,00mm • 5,00mm

Caixa 5Kg e 20Kg = 2,50mm • 3,25mm

Os eletrodos para solda 6013 da AEME são recomendados para soldagens de grande responsabilidade, oferecendo ótimo acabamento, seguindo a norma AWS A-5.1.

Nosso produto segue o padrão da Norma AWS A-5.1

Composição Química (% em peso)

C = $\leq 0,20$

N = $\leq 1,20$

Si = $\leq 1,00$

P = NE

S = NE

Ni = $\leq 0,30$

Cr = $\leq 0,20$

Mo = $\leq 0,30$

V = $\leq 0,08$

Aplicações:

Com excelente soldabilidade, o E6013 é indicado para uso geral, podendo ser utilizado em chapas finas e galvanizadas, em tipos de juntas, para ponteamto e muito mais.

Aeme do Brasil Comércio e Importação LTDA

Avenida Presidente Kennedy 2020 Parque Industrial Lagoinha - 14095-220 - Ribeirão Preto SP
+55 16 3603 1103 | www.aeme.ind.br