

# Ficha Técnica

## Disco Flap Extra Limpeza



**GRÃO CARBURETO DE SILÍCIO**

**FORMATO F29**

**COSTADO EM FIBRA ANGULAR**

**RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**NÃO EXCEDER O RPM ESPECIFICADO**



### DESCRIÇÃO

Oferece grande resistência e durabilidade, o grão de Carbureto de Silício é ideal para limpeza de oxidação e remoção de tintas.

### INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Angular;  
Carbureto de Silício.

### APLICAÇÕES

Aço, Alumínio e Aço Inox.

Código	Dimensões		Rotação	Grão
	Polegadas	mm		
03538	4,1/2 x 7/8	115 x 22,22	13300	Carbureto de Silício

### Instruções de uso

- Utilize uma esmerilhadeira angular direcionada para as atividades de corte;
- Instale o disco na ferramenta elétrica e deixe-o funcionando durante um minuto para verificar se o item não está danificado;
- Não pressione excessivamente o disco sobre o material escolhido.

### Informações de segurança

- Nunca exceda a velocidade indicada nas especificações do disco;
- É recomendável utilizar equipamentos de proteção durante as atividades, tais como óculos, luvas, protetores auriculares, vestimentas e calçados apropriados, entre outros;
- Não use um disco caso ele esteja molhado ou danificado;
- Lembre-se de que o uso inadequado do disco pode provocar lesões severas

### Modo de utilizar

Use os discos com precaução para prevenir danos ou lesões. Caso o seu disco sofra alguma queda, desgaste ou apresente irregularidades óbvias em sua espessura, não deverá ser utilizado.

### Armazenamento

As ferramentas abrasivas devem ser mantidas em sua embalagem original, protegidas de umidade, calor excessivo, danos mecânicos e estocadas conforme modelo disponível em Norma.