

Ficha Técnica

Disco Flap Profissional




GRÃO ZIRCÔNIO

FORMATO F29

COSTADO EM FIBRA ANGULAR

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO EXCEDER O RPM ESPECIFICADO



DESCRIÇÃO

Desenvolvido com lixas especiais em zircônio que proporcionam alta remoção com ótima relação custo x benefício.

INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Angular;
Zircônio.

APLICAÇÕES

Aço Carbono e Inox.

Código	Dimensões		Rotação	Grão
	Polegadas	mm		
03550	4.1/2 x 7/8	115 x 22.22	13300	40
03553				60
03556				80
03559				120
03562	7 x 7/8	180 x 22.22	8600	40
03565				60
03568				80
03571				120

Instruções de uso

- Utilize uma esmerilhadeira angular direcionada para as atividades de corte;
- Instale o disco na ferramenta elétrica e deixe-o funcionando durante um minuto para verificar se o item não está danificado;
- Não pressione excessivamente o disco sobre o material escolhido.

Informações de segurança

- Nunca exceda a velocidade indicada nas especificações do disco;
- É recomendável utilizar equipamentos de proteção durante as atividades, tais como óculos, luvas, protetores auriculares, vestimentas e calçados apropriados, entre outros;
- Não use um disco caso ele esteja molhado ou danificado;
- Lembre-se de que o uso inadequado do disco pode provocar lesões severas

Modo de utilizar

Use os discos com precaução para prevenir danos ou lesões. Caso o seu disco sofra alguma queda, desgaste ou apresente irregularidades óbvias em sua espessura, não deverá ser utilizado.

Armazenamento

As ferramentas abrasivas devem ser mantidas em sua embalagem original, protegidas de umidade, calor excessivo, danos mecânicos e estocadas conforme modelo disponível em Norma.