DADOS

SKU: 03391
Especificações: A60T
Linha: DCI-312
Dimensões: 4.1/2x5/128x7/8"
144.3x1.00x22.22 mm
Rotação (RPM): 13300
Formato: BF41
Recomendações: Não exceder o RPM especificado
Respeitar as instruções de segurança
Norma: EN 12413

APLICAÇÃO

Os discos da Linha 300 são constituídos por materiais abrasivos de excelente qualidade, em sua confecção são utilizados grãos de óxido de alumínio, estando livre de contaminantes, como Fe, Cl e S.

Atende os setores da Construção Civil, serralherias, prestadores de serviços, montagens industriais leves

INSTRUÇÕES DE USO

- Utilize uma esmerilhadeira angular direcionada para as atividades de corte;
- Instale o disco na ferramenta elétrica e deixe-o funcionando durante um minuto para verificar se o item não está danificado;
- Mantenha o disco a 90° da superfície de trabalho;
- Não pressione excessivamente o disco sobre o material escolhido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca exceda a velocidade indicada nas especificações do disco;
- É recomendável utilizar equipamentos de proteção durante as atividades, tais como óculos, luvas, protetores auriculares, vestimentas e calçados apropriados, entre outros.
- Nunca tente realizar cortes curvos com o disco;
- Não use um disco caso ele esteja molhado ou danificado;
- Não utilize o disco de corte para as operações de desbaste;
- Lembre-se de que o uso inadequado do disco pode provocar lesões severas.

MODO DE UTILIZAR

Use os discos com precaução para prevenir danos ou lesões. Caso o seu disco sofra alguma queda, desgaste ou apresente irregularidades óbvias em sua espessura, não deverá ser utilizado.

ARMAZENAMENTO

As ferramentas abrasivas devem ser mantidas em sua embalagem original, protegidas de umidade, calor excessivo, danos mecânicos e estocadas conforme modelo disponível em norma.

Os abrasivos resinoides mantém um melhor rendimento quando armazenados em local com 50% de umidade e a 22°C.